

Absorber-miniBar

**RH 439 LDAG**

Allgemeines

Absolut lautlose Absorberkühlung
Als Einbaugerät und freistehende Variante
Fuzzy Logic Temperaturregelung
Automatische Abtaufunktion
Hochwertige Dreifachverglasung
Zertifiziert nach ISO 9001 und 14001
Erfüllt die ROHS-Verordnung der EU
CUC-Überwachungssystem

Daten

Modellklasse:	30 Liter
Abmessungen (H x B x T):	522 x 380 x 434 mm (12mm Füße) 550 x 380 x 434 mm (40 mm Füße)
Leistungsaufnahme: gemäß ISO 7371 bei 25°C/12°C	75 Watt
Energieverbrauch pro Jahr:	303 kWh
Energieeffizienzklasse:	E
Gehäuse:	Eingebaut oder freistehend Anthrazitfarbenes Stahlgehäuse
Tür:	Glastür mit Aluminiumrahmen und Magnettürdichtung
Ausstattung:	1 verstellbarer Metall-Tragrost 1 Eiswürfelschale 40 mm Füße (reduzierbar auf 12 mm) Infrarotsensor gesteuerte LED Innenbeleuchtung

Optionen

LED Türöffnungskontrollanzeige mit Fernbedienung
Schloss
Türanschlag wechselbar